





English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Dome head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Brass*	Laiton*	Kupfer-Zink Legierung*	Ottone*	Latón*
Electro tin plated**	Etamage électrolytique**	verzinkt**	Stagnato**	Estañado electrolítico**

*: BS EN 12166 CW 508L DIN 17660 CuZn37

** : We recommend tin plated parts 1833 Series are installed within 9 months from the date they were produced.
 Nous conseillons d'utiliser les pièces en laiton étamé du série 1833 sous un délai de 9 mois après la date de production.
 Wir empfehlen, verzinkte Nieten der Serie 1833 innerhalb 9 Monaten nach Produktionsdatum zu verarbeiten.
 Raccomandare di utilizzare i prodotti stagnati serie 1833 entro 9 mesi a decorrere dalla data di fabbricazione.
 Recomendamos utilizar sus piezas estañadas serie 1833 antes de 9 meses desde la fecha de su fabricación.

Optional on request / sur demande / auf Anfrage / su richiesta / bajo petición:



For brightened Brass finish replace 01833 with 01831 / Pour finition brillante remplacer la série 01833 par 01831 /
 Für Oberfläche blank ersetzen Sie 01833 durch 01831 / Per finitura brillante sostituire 01833 con 01831 /
 Para acabado brillante cambiar 01833 por 01831



ø					øB	D	L	øA			Fasteners per pod Nombre de rivets par chargeur / Niete pro Magazin / Rivetti per caricatore / Uds./carga ± 1	Part No/ref
nom.	min.	max.	min.	max.	max.	max.	max.	max.	kN ¹⁾	kN ¹⁾		
2.4 (3/32")	1.14	2.42	2.36	2.44	4.11	0.89	3.99	2.35	0.44	0.89	64	01833-00304
	2.15	3.43									52	01833-00306
	3.17	4.45									44	01833-00308
	4.19	5.47									38	01833-00310
	5.20	6.48									34	01833-00312
	6.22	7.50									30	01833-00314
	6.73	8.00									28	01833-00315
	7.24	8.51									27	01833-00316
	7.75	9.02									26	01833-00317
3.2 (1/8")	0.64	1.91	3.26	3.34	6.53	0.99	3.86	3.16	1.11	1.91	64	01833-00403
	1.14	2.42									58	01833-00404
	2.15	3.43									50	01833-00406
	3.17	4.45									42	01833-00408
	4.19	5.47									37	01833-00410
	5.20	6.48									33	01833-00412
	6.22	7.50									29	01833-00414
	7.24	8.51									26	01833-00416

all dimensions in mm / en millimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros

1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / valores típicos



ø					øB	D	L	øA			Fasteners per pod Nombre de rivets par chargeur / Niete pro Magazin / Rivetti per caricatore / Uds./carga ± 1	Part No/ref
nom.	min.	max.	min.	max.	max.	max.	max.	max.	kN ¹⁾	kN ¹⁾		
4.0 (5/32")	1.57	2.93	3.97	4.04	8.18	0.99	4.91	3.90	1.87	2.75	52	01833-00505
	2.15	3.43					5.41				48	01833-00506
	2.66	3.94					5.92				44	01833-00507
	3.68	4.96					6.94				38	01833-00509
	4.69	5.97					7.95				34	01833-00511
	5.71	6.99					8.97				30	01833-00513
	6.73	8.00					9.98				27	01833-00515
	7.75	9.02					11.00				25	01833-00517
4.8 (3/16")	1.65	3.30	4.85	4.93	9.71	1.17	5.39	4.79	2.31	3.60	46	01833-00606
	2.03	3.94					6.10				42	01833-00607
	3.68	5.21					7.37				35	01833-00609
	4.95	6.48					8.64				31	01833-00611
	6.22	7.75					9.91				27	01833-00613
	7.49	9.02					11.18				24	01833-00615
	8.76	10.29					12.45				22	01833-00617
	10.03	11.56					13.46				20	01833-00619

all dimensions in mm / en millimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros

1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / valores típicos